

TELL
Thermostatic Efficiency Label

A

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association




KEYMARK CERTIFIED AND TESTED ACCORDING TO EN 215

011



UNIVERSELL KONTROLL

UNIVERSELLA OCH RADIATORBEROENDE TERMOSTATER för direktanslutning på Danfoss, MMA och IMI/TA radiatorventiler (adapters är inte nödvändig). DIVELLO LIQUID H-TECH™ - Vätskefyllt sensorelement vilket bidrar till stabil rumstemperatur, hög stängkraft och problemfri användning. Fullständig kontroll för fastighetsägaren då termostaterna är temperaturbegränsade med Internal Blocking funktion som inte bara försvårar utan omöjliggör manipulation av min- och maxtemperaturen.



ERSÄTTER DANFOSS RA (CLICK)

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT CC DF

7-21(23)°C: RSK 4808672
7-22(24)°C: RSK 4808673
7-23(25)°C: RSK 4808674
7-28(30)°C: RSK 4808675



ERSÄTTER MMA M28X1.5

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT M28 MMA

6-21(23)°C: RSK 4808696
6-22(24)°C: RSK 4808698
6-23(25)°C: RSK 4808699
6-26(28)°C: RSK 4808700



ERSÄTTER IMI/TA M30X1.5

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT M30

6-21(23)°C: RSK 4808680
6-22(24)°C: RSK 4808681
6-23(25)°C: RSK 4808701
6-28(30)°C: RSK 4808682



ERSÄTTER TA M28X1.5

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT M28 TA

6-21(23)°C: RSK 4808684
6-22(24)°C: RSK 4808685
6-23(25)°C: RSK 4808702
6-28(30)°C: RSK 4808686



ERSÄTTER HONEYWELL M30X1.5

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT M30

6-21(23)°C: RSK 4808680
6-22(24)°C: RSK 4808681
6-23(25)°C: RSK 4808701
6-28(30)°C: RSK 4808682



DIVELLO
OPTIMIZE YOUR EXISTING WATERWORLD